

Serie STILO / Stilo ES

Magister
Sistema Caffè



Descripción y ficha técnica

Cafetera automática electrónica con dosaje programable.

Disponible en los modelos ES60 1 grupo, ES70 2 grupos compacta, ES100 2, 3, 4 grupos.

- o Carrocería en acero inox brillante o barnizado
- o Bombeador volumétrico incorporado con by-pass balanceado
- o Autonivel electrónico de serie
- o Mando erogación café con botonera para dosaje volumétrico (programable de 0 a 3000 cc) con 4 dosis por grupo, y pulsante para la erogación continua
- o Salida agua caliente con dosaje programable y automático con mando desde la botonera
- o Termóstato de seguridad parte eléctrica

Opcionales bajo pedido:

- o Infusor en el grupo erogador
- o Calientatazas (modelos 70 y 100)
- o Mezclador de agua caliente (modelos 70 y 100)
- o Kit gas (modelos 100)
- o Adaptador para cápsulas en papel y plástico fácilmente intercambiable para aplicar en el normal grupo erogador
- o Versión rebajada para el empleo de vasos de hasta 135 mm. De altura
- o Capuchinador o montaleche manual

Modelo	STILO ES 60	STILO ES 70	STILO ES 100	STILO ES 100
Versión	1 GRUPO	2 GRUPOS	2 GRUPOS	3 GRUPOS
Dimensión mm.	415x535x500h	595x535x500h	795x535x500h	1035x535x500h
Capacidad caldera	4 lt.	4,9 lt.	11 lt.	17 lt.
Salida vapor	1	1	2	2
Potencia	1600 watt	2700 watt	2700/4500 watt	4500/5400 watt
Alimentación eléctrica	220/240V monofase, 110V monofase (1.200W)	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase, 110V monofase (2.400W)	220/240V monofase, 380/415V trifase
Calentamiento a gas	/	/	opcional	opcional
Mezclador	/	opcional	opcional	opcional
Calientatazas	/	opcional	opcional	opcional
Peso	47 kg	60 kg	68 kg	83 kg
Colores				